FMZ Honigabfüllgerät



Abfüllgerät zum Abfüllen von Honig in handelsübliche Gläser mit Schraubverschluss.



Gerätebeschreibung:

FMZ - Honigabfüllgerät

Ihr Honigabfüllgerät für Präzision und Effizienz zum günstigen Preis

Wenn Sie Ihre Honigproduktion auf das nächste Level heben wollen, führt kein Weg am FMZ Honigabfüllgerät vorbei!

Dieses innovative Honigabfüllgerät kombiniert modernste Technologie mit höchster Präzision. Entwickelt und gefertigt in Deutschland, steht es für Qualität, Langlebigkeit und Effizienz, die auch professionelle Imker überzeugt.

Dank des intuitiven 4,3-Zoll-Touchdisplays wird jeder Abfüllprozess zu einem Kinderspiel. Schnell, benutzerfreundlich und genau. Egal, ob Sie Kleinmengen oder Serienabfüllungen planen. Das FMZ Honigabfüllgerät liefert perfekte Ergebnisse mit einer Abweichung von gerade einmal 2g.

Warum sich für das FMZ Honigabfüllgerät entscheiden?

Die Vorteile auf einen Blick:

- **1. Maximale Effizienz:** Automatisierte Prozesse reduzieren Arbeitsaufwand und Zeitbedarf, ideal für ambitionierte Imker und kleine Manufakturen.
- **2. Präzise Dosierung:** Füllen Sie Mengen zwischen 30g und 45000g punktgenau ab. Weitere Abfüllgrößen sind auf Anfrage möglich.
- **3. Benutzerfreundliche Steuerung:** Die einfache Bedienung über das 4,3-Zoll-Touchdisplay spart Zeit und minimiert Fehler.
- **4. Langlebige Verarbeitung:** Robuste Bauteile aus hochwertigen Materialien für eine jahrelange Nutzung.
- **5. Made in Germany:** Höchste Qualität von der Entwicklung bis zur Endmontage.
- **6. Einfache Reinigung:** Einfach alle Teile des Pumpenkopfes auseinanderbauen und in der Spülmaschine reinigen.

Alles, was Sie brauchen. Inklusive Zubehörpaket:

- FMZ Honigabfüllgerät
- Zwei Abfülldüsen: 1x flüssiger Honig, 1x cremiger Honig
- 1,5 m Saugschlauch mit robuster Edelstahlschlauchschelle für eine hygienische und sichere Förderung
- Berührungsloser Glaserkennungssensor im verstellbaren Halter für automatisierte, präzise Erkennung jedes Gefäßes
- 1,8 m Netzzuleitung, flexibel und praktisch
- Rohrbogen als Einfüllstutzen inkl. Rohrschelle
- Höhenverstellbares Stativ

<u>Drei leistungsstarke Betriebsmodi für maximale Flexibilität</u>

1. Ansaugen & Rühren -> Der perfekte Start

Im Ansaugmodus zieht das Gerät den Honig direkt aus Ihrem Hobbock oder Rührgerät – Sie müssen lediglich den mitgelieferten 40mm Schlauch adaptieren.. Der kontinuierliche Fördermodus läuft so lange, bis Sie ihn manuell stoppen. Ideal auch, um Ihren Honig bei Bedarf gleichmäßig zu rühren.

Hinweis:

Um ein gleichmäßiges Rührergebnis zu erhalten, müssen Sie den Honig mehrfach umpumpen!

2 Manuelles Abfüllprogramm -> Effizienz trifft auf Kontrolle

Nach dem Ansaugen stellen Sie einfach den Glaserkennungssensor auf die gewünschte Glasgröße ein und wählen die Abfüllmenge über das Touchdisplay. Sobald der Sensor ein Glas erkennt, startet der Befüllvorgang automatisch. Einfach Glas entnehmen, nächstes platzieren. Ideal für kleine bis mittlere Produktionsmengen.

Hinweis:

Über den optional zu bestellenden Trichter, können Sie auch kleinstmengen wie Honigmischungen etc. abfüllen.

3. Automatische Abfüllung mit Drehteller oder Fördersystem -> Maximale Automatisierung für Großmengen (optional erweiterbar)

Verbinden Sie das FMZ Honigabfüllgerät mit einem Drehteller oder Fließband. Sobald der Sensor ein Glas erkennt, startet die Abfüllung automatisch. Nach Abschluss fördert das System das nächste Gefäß in Position. Perfekt für Serienproduktion und größere Aufträge.

Optimale Abfülltemperaturen - Für perfekte Konsistenz

Garantieren Sie höchste Produktqualität, indem Sie Ihre Honigtemperatur optimal einstellen:

Flüssiger Honig: 20°C bis 26°C -> für perfekte Fließfähigkeit

Cremiger Honig: 25°C bis 36°C -> für ein gleichmäßiges, cremiges Ergebnis

Einfache Reinigung – in wenigen Schritten hygienisch sauber

Der abnehmbare Pumpenkopf lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Gerät trennen, vollständig zerlegen und bequem in der Spülmaschine reinigen. Nach dem Spülvorgang lassen Sie die Einzelteile – wie Zahnräder und Dichtungen – gut trocknen und setzen sie anschließend wieder zusammen.

Schon ist Ihre FMZ Honigabfüllanlage bereit für die nächste Abfüllcharge – hygienisch sauber und sofort einsatzbereit.

Qualität, die begeistert - Made in Germany

Das wird vollständig in Deutschland entwickelt, gefertigt und montiert - das Ergebnis: ein robustes, langlebiges Gerät, das Ihre Honigproduktion auf ein neues Niveau hebt.


Sicher & sorgenfrei - 2 Jahre Gewährleistung

Profitieren Sie von einer 2-jährigen Gewährleistung auf die gesamte Abfülleinheit. Setzen Sie auf Qualität, die hält - für Ihren nachhaltigen Erfolg.

<u>Bilder</u>





FMZ Honigabfüllgerät mit Kleinstmengentrichter



FMZ Honigabfüllgerät mit Drehteller DT45 (45cm Durchmesser)










Der Trichter ist ein optional zu bestellendes Zubehörteil



Pumpenkopf mit integrierten Zahnrädern

Technische Daten

| Elektrische Merkmale | | |
|----------------------|-----------|--|
| Netzspannung | 230V AC | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | |
| Sicherung | 8A T | |
| Leistungsaufnahme | max. 385W | |
| Motorleistung | max. 300W | |

| Mechanische Merkmale | | |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Abmessungen | 330 x 340 x 300 mm (B X T x H) | |
| Arbeitsumgebung | 15 – 35 °C | |
| Lagertemperatur | 5 – 35°C | |
| IP Schutzklasse | IP 30 | |
| Gewicht | Ca. 12 kg inkl. Schlauch | |
| | IONIGWERKSTALL | |
| Allgemeine Daten | | |

| Allgemeine Merkmale | | |
|---------------------|--|--|
| Display | 4,3" Grafikdisplay | |
| Eingabe | Intuitive Toucheingabe über 4,7" Grafikdisplay | |
| Abfüllprogramme | Ansaugen, manuelles und automatisches Abfüllprogramm | |
| Kalibrierung | Ja, durch Eingabe des Istgewichtes und interne Umrechnung | |
| Anschlüsse | Berührungsloser Glaserkennungssensor, Drehteller; 230V | |
| | Kaltgeräteans <mark>chluss </mark> | |
| Sprache | DE, später mehr | |

| Daten zur Abfüllung | | |
|---------------------|--|--|
| Abfüllleistung | 400 - 500 Gläser, je 500 g / Stunde | |
| Abfüllgenauigkeit | ± 2g; im 500g Abfüllprogramm | |
| Abfüllmengen | Vordeffiniert: 50gr., 100gr., 250 gr., 500 gr., 1000 gr, | |
| | Manuelle Vorgabe: 30g – 45000g; in 1g Schritten | |
| Saughöhe | 1,50 m | |

Alle Daten und Genauigkeitsangaben gelten bei 22°C Raumtemperatur und einer Honigtemperatur von 24°C.

Haftungsausschluss:

<u>Durch die ständige Weiterentwicklung können sich nach Drucklegung technische Änderungen am Produkt ergeben.</u>

Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit. Keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Darstellungen.

Keine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen.

Copyright:

Copyright © FMZ Honigwerkstatt UG, 58710 Menden, Böingser Weg 36

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich geistiger Eigentumsrechte.